

BONDEX ALGEN- GRÜNBELAG - ENTFERNER KONZENTRAT

- Flüssiges Reinigungskonzentrat
 - Hochergiebig bis maximal 1:20 mit Wasser verdünnbar
 - Einsetzbar auf Holz, Stein, Beton, Glas Keramik, Kunststoff etc.
-

1.0 Allgemeine Beschreibung

1.1 Produkt-Bezeichnung

BONDEX ALGEN - UND GRÜNBELAG - ENTFERNER - KONZENTRAT

1.2 Hersteller

PPG Coatings Deutschland GmbH

1.3 Produktart

Reinigungskonzentrat

1.4 Anwendung

Außen: Einsetzbar auf unterschiedlichen Arten von Holz, Stein, Beton, Glas, Keramik, Kunststoff etc.

Farbechtheit, bzw. Verfärbungen von Metallbestandteilen des zu behandelnden Untergrundes an nicht sichtbarer Stelle vor eigentlicher Behandlung prüfen. Anschließend Probeauftrag auf zu behandelndem Untergrund anlegen, da je nach Untergrund unterschiedliche Reinigungseffekte erzielt werden. Hinweis: Während des Einwirkens kann es kurzfristig zu Farbveränderungen (braun-rot) der Grünbeläge kommen, die aber bei Sonnen- und Witterungseinwirkung wieder vergehen.

1.5 Produktwirkung

Entfernt Grünbeläge. Beugt Neubefall temporär vor

1.6 Farbton

Farblos

1.7 Lieferform

Konzentrat

1.8 Verpackung

1 Liter Flasche

1.9 Prüfzeichen

BAUA PT2 BIOZIDE REGISTRIERUNGSNUMMER N-118637

2.0 Zusammensetzung nach VDL - Richtlinie 01

2.1 Bindemittel

Keine

D) PPG Coatings Deutschland GmbH

Feld Str. 5 C + 9 B- 44867 Bochum - Germany

Tel.: +49 (0) 234 869 0 – www.bondex.de

Seite 1 von 5

BONDEX ALGEN- GRÜNBELAG - ENTFERNER KONZENTRAT

- | | | |
|-----|--------------|--|
| 2.2 | Lösemittel | Wasser |
| 2.3 | VOC-Gehalt | Entfällt |
| 2.4 | Pigment | Keine |
| 2.5 | Zusatzstoffe | Inhaltsstoffe nach Detergentienrichtlinie EG 648/2004: AQUA, DI-CAPRYL/DI-CAPRYLYL DIMONIUM CHLORIDE |
| 2.6 | Wirkstoff | <5% kationische Tenside. Wässriges Desinfektionskonzentrat. |
- Pro 100 g: 2,8 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Di-C8-10-Alkyldimethyl, Chloride.
-

3.0 Technische Daten

- | | | |
|-----|------------|--|
| 3.1 | Dichte | 1,0 g/ml |
| 3.2 | Festkörper | 5,8 % |
| 3.3 | Viskosität | Flüssig |
| 3.4 | Glanzgrad | Entfällt |
| 3.5 | Geruch | Schwach, geruchsneutral |
| 3.6 | Verbrauch | 1 Liter reicht bis zu 150 m ² . Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln. |

3.7 Einwirkzeit

In der Regel 24 Stunden, je nach Grad der Verunreinigung längere Einwirkzeit. Die optimale Einwirkzeit ist erreicht, wenn sich der Belag bis auf den Untergrund der behandelten Oberfläche braun-rot verfärbt. Diese Verfärbungen vergehen durch Einwirkung von Sonnen – und Witterungseinflüssen. Bei hartnäckigen Rückständen mit einer Bürste oder Schrubber nacharbeiten, oder die Einwirkzeit verlängern oder ggf. die Anwendung wiederholen.

3.8 Wetterbeständigkeit

Entfällt

3.9 Lichtbeständigkeit

Entfällt

3.10 Alkalibeständigkeit

Entfällt

BONDEX ALGEN- GRÜNBELAG - ENTFERNER KONZENTRAT

3.11 Biozide Wirkung

<5% kationische Tenside. Wässriges Desinfektionskonzentrat.

Pro 100 g: 2,8 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Di-C8-10-Alkyldimethyl, Chloride.

3.12 Verdünnung

Verdünnung mit Wasser bis max. 1:20

3.13 Lagerfähigkeit

Unter Verschluss aufbewahren. Verfallsdatum (gemäß Biozidgesetz). In nicht angebrochenen Gebinden bei sachgerechter Lagerung, siehe Aufdruck auf dem Gebinde. Nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.

4.0 Untergrund

4.1 Untergrundart

Verschiedene Arten von Holz, Stein, Beton, Glas, Keramik und Kunststoff etc.

4.2 Untergrundbeschaffenheit

Die Oberfläche muss für die Behandlung trocken sein.

4.3 Vorbehandlung

Verhärtete Beläge vor Behandlung manuell entfernen (z. B. Abbürsten).

4.4 Holzfeuchtigkeit

Vor der Beschichtung mit Anstrichmitteln beachten.

5.0 Verarbeitung

5.1 Auftragsverfahren

Streichen, rollen, spritzen

5.2 Verarbeitungs Hinweise

Vor Gebrauch leicht schütteln. Nicht bei Temperaturen unter + 5°C verarbeiten. Mit Bürste oder Pinsel satt und gleichmäßig auf die zu behandelnde Oberfläche aufbringen. Je nach Anwendungsbereich pur oder bis maximal 1:20 mit Wasser verdünnt. Ausreichende Einwirkzeit zeigt sich durch Verfärbung (braun – rot) des zu behandelnden Belages. Belagsreste können nach angemessener Einwirkzeit

BONDEX ALGEN- GRÜNBELAG - ENTFERNER KONZENTRAT

nachfolgend abgewaschen bzw. abgebürstet werden. Eine weitere, nochmalige Behandlung mit Bondex Algen – und Grünbelag –Entferner (Nachwaschen nicht erforderlich), beugt einem Neubefall von Grünbelägen zusätzlich vor.

6.0 Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen; Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig!

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de

Telefon +49 (0) 234 / 869 492, Telefax +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: Telefon +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker: Telefon +49 (0) 234 / 869 492

7.0 Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

BONDEX ALGEN- GRÜNBELAG - ENTFERNER KONZENTRAT

8.0 Allgemeine - Hinweise

Produkt – Code: GD 30

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Bondex Algen - und Grünbelag - Entferner - Konzentrat nicht mit anderen Anstrich- und Reinigungsmitteln mischen. Nicht auf klares Plexiglas und ungeschütztes Metall einsetzen. Direkten Kontakt mit Pflanzen vermeiden, ggf. sofort mit klarem Wasser nachspülen.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX HOLZSCHUTZ-LASUR 3in1 seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX HOLZSCHUTZ-LASUR 3in1 für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beraterverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.